

HVC130

Punto-a-Punto

Sistema de VideoConferencia HD

La Solución HVC130 proporciona a las empresas, una opción económica para obtener un sistema de videoconferencia en alta definición. Este producto "All-In-One" le ofrece todo lo que necesita para tener una reunión por Video/Audio, fácil de instalar y actualizar. Con el HVC130 puede tomar fotos de hasta 5 Megapíxeles. Apueste por AVer, líder de la industria, y sus 3-Años de garantía completa.



HDMI



Comparta Contenido con su sistema Wireless

Comparta sus presentaciones Power Point, contenido online, todo en la llamada, con tu Software Aver Screenshare, eliminando el problema de conectividad física con su sistema wireless.



Soporte técnico inteligente

Acceda a la cámara y al codec desde un sitio remote usando la Webtool de Aver basado en el control a través de interfaz web. Esta herramienta de fácil uso le permitirá la configuración remota del aparato.



Comparta imágenes desde el móvil

Visualize y capture imágenes transmitidas desde su tablet o Iphone con la app Aver VCLink.



Sencilla Integración

Integre su HVC330 rápidamente con el equipamiento Audio-Visual existente a través del puerto RS-232, dotando de video en calidad HD al auditorio.

VCBridge (Opcional)

Amplie su experiencia en Video Conferencia

- Permita la videoconferencia con cualquier cuenta de Skype™ – (1 x audio / video o 7 x audio)
- El usuario de Skype™ puede enviar y recibir video/audio/contenido a través de su conexión con el VCBridge
- La conexión con Skype le acercará todas las ventajas que la movilidad puede ofrecer
- Sin licencias obligatorias o servidores propietarios



** VCBridge no soporta la transmission de Video cuando hay más de una cuenta de Skype™

HVC130 Punto-a-Punto

Sistema de VideoConferencia HD



Especificaciones de Producto

Camara

- cámara 5M Pixels CMOS
- Zoom Optico 7x
- función PTZ ($\pm 25^\circ$ PAN; $\pm 100^\circ$ TILT)
- F = 3.325~3.675; fl = 6~60 mm
- 30cm MOD
- 62° FOV

Visualización

- Soporta XGA (4:3 RGB) / HD720p (16:9 RGB)
- Soporta Monitor Dual
- Múltiples estilos de visualización
- Menú en Español, Inglés, Francés, Alemán y hasta 20 idiomas
- Texto Editable en Pantalla

Comunicación

- H.323, SIP standard
- 128Kbps~4Mbps
- RJ45 network LAN (10/100Mbps)
- Configuración Manual de carga de Red

Otros Estándar e comunicació soportados

- H.224 / H.281 far site camera control
- H.225, H.245
- H.323 Annex Q far site camera control
- H.239 Dual stream / content sharing
- H.460 NAT / firewall traversal

Características Video

- H.224 / H.281 control camara receptor
- H.225, H.245
- H.323
- H.239 Dual stream / compartir contenido
- H.460 NAT / firewall transversal

Características Video

Resoluciones de Video Soportadas:

- QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144)
- SIF (352 x 240), CIF (352 x 288)
- 4SIF (704 x 480), 4CIF (704 x 576)
- HD720p (1280 x 720)

Resolución para compartir documentos soportada:

- VGA (640 x 480)
- SVGA (800 x 600)
- XGA (1024 x 768)
- SXGA (1280 x 1024)

Soporta control del bit-rate

Soporta H239 para compartir emisor/recpetor

Estandar de Video

- H.264, H.263, H.263+, H.261
- H.239 Stream de Video Dual

Entradas de Video

- Entrada de cámara PTZ
- Entrada S-Video
- Entrada VGA

salidas de Video

- 1 x HDMI
- 1 x VGA

Características del Audio

- Eliminación efecto Eco
- Control de Ganancia
- Reducción de Ruido

Estándar de Audio

- G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C

Entradas de Micro

- Entrada de Micro Aver
- Entrada de Micro con conector mini XLR
- Entrada Micro (3.5mm)

Entradas de Audio

- Entradas de Audio (3.5mm)

Salidas de Audio

- Salida HDMI
- Salida Audio (3.5mm)

Seguridad

- Webtools: Restricción de Acceso a través de Password
- Funcion AES (Standard de Encriptación Avanzado)

Herramientas de Manejo Web

- Manejo remoto a través de internet
- Visualización a través de Internet
- APP control remoto IOS y Android
- interfaz RS-232 para API
- Descargar/ Editar/Actualizar guia de direcciones
- Actualización de Firmware via Ethernet/Internet

Otras características

- Actualización de Firmware por internet/USB
- Modo Salvapantallas o Apagado
- Compartir fotos desde tu Iphone

Dimensiones y Peso

- Paquete: 7,6 Kg
- Sistema Principal: 320 x 259.6 x 27 mm
- Camara: 160 x 141 x 89.5 mm
- Microfono: 118 x 116 x 21 mm

Alimentación

- AC 100V~240V, 50/60Hz
- Consumo: DC 19V, 3.42A

Condiciones Ambientales

- Temperatura en Funcionamiento: 0°C~40°C
- Humedad en Funcionamiento: 20%~80%
- Temperatura almacenado: -20°C~60°C
- Humedad Almacenado: 20%~80%

Garantía

- 3 Años completos (piezas y mano de obra)

Contenido del paquete

- Sistema Principal
- Camara PTZ-HD
- Microfono
- Control Remoto
- CD
- Anclaje Cámara
- Cable VGA
- Cable Telefonico a RCA
- conversor S-Video a RCA
- Cable D-SUB 26 pines
- Cable RJ45
- Cable MICRO (10m)
- Cable MICRO (5m)
- Conversor Mini XLR
- Adaptador Alimentación
- Cable Alimentación
- Para más información sobre la garantía por favor visite nuestra web

*Para más información sobre la garantía por favor, visite nuestra web

Especificaciones del hardware



Distribuidor:



© 2012 AVer Information Inc. All rights reserved.
 All rights of this object belong to AVer Information Inc. Reproduced or transmitted in any form, or by any means without the prior written permission of AVer Information Inc. is prohibited. AVer Information Inc. reserves the rights to modify its products, including their specifications and any other information stated herein without notice. The official printout of any information shall prevail should there be any discrepancy between the information contained herein and the information contained in that printout.
 "AVer" is a trademark owned by AVer Information Inc. Other trademarks used herein for description purpose only belong to each of their companies. (201205)

