

CSE-200

Sistema de presentación inalámbrica para salas de reuniones de tamaño pequeño y mediano



La creatividad es uno de los principales activos de su organización. Con ClickShare, sus ideas recibirán toda la atención que merecen. Este sistema de presentación inalámbrica permite a los usuarios compartir el contenido de su portátil o su dispositivo móvil de manera sencilla en la pantalla de presentación. Sin cables, sin configuración, sin tiempos de espera para empezar.

Conéctese para sobresalir

El CSE-200 ofrece la experiencia de ClickShare en salas de reuniones de tamaño pequeño y mediano. Cualquier persona, incluidos los invitados, puede conectarse con un solo clic y compartir contenidos al instante, sin necesidad de conocer previamente cómo funciona el dispositivo. Solo hay que conectar un dispositivo USB (el ClickShare Button) a su PC o su Mac y hacer clic en el botón para que el contenido de su portátil se muestre en la gran pantalla de la sala de reuniones. Con la aplicación ClickShare, los usuarios también podrán compartir contenido desde sus teléfonos móviles o tabletas.

Fomentar la colaboración

El CSE-200 se ha diseñado para eventos empresariales y ofrece características de seguridad avanzadas, una amplia variedad de opciones de conectividad (incluida la compatibilidad con AirPlay) y gestión central. El CSE-200 permite que dos personas compartan su contenido simultáneamente. Además, garantiza una conectividad directa con la pantalla central y estimula la colaboración. Para comodidad del usuario, las características de seguridad del CSE-200 se pueden establecer en uno de los tres niveles predefinidos, según las políticas y las necesidades de la empresa. Y por último, pero no menos importante, la API del dispositivo también facilita enormemente la integración en la red de la empresa.

BARCO

Visibly yours

Technical Specification**CSE-200**

Especificaciones generales	
Sistema operativo	Windows 7/8/8.1/10 Mac OSX 10.10/10.11 Android 4.1 y posterior (aplicación ClickShare) iOS 7.0 y posterior (aplicación ClickShare)
Salidas de vídeo	1x HDMI
Frecuencia de cuadro	Hasta 30 fps
Resolución de salida	1920x1200
Resoluciones de entrada	3840 x 2160 (máx.)
nivel de ruido	Sin ventilador
Número de fuentes simultáneas en pantalla	2
Número de conexiones simultáneas	16
Audio	Mediante HDMI, analógico mediante toma de audio de 3,5 mm, S/PDIF
Compatible con iPad, iPhone y Android	Compartir documentos, el explorador y la cámara de dispositivos Android e iOS mediante la aplicación ClickShare
Extended Desktop	Disponible (según el controlador de la tarjeta gráfica)
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/g/n
alcance	Ajustable con modulación de intensidad de la señal; máximo de 30 m (100 ft) entre ClickShare Button y ClickShare Base Unit
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz
conexiones	1x LAN Ethernet 2x (parte trasera) + 1x (parte delantera) Salida de línea analógica en toma jack miniatura (3,5 mm), digital S/PDIF
rango de temperatura	Funcionamiento: 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F) Máx.: 35 °C (95 °F) a 3.000 m Almacenamiento: -20 °C a +60°C (-4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: 0 al 90% de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: 0 al 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington
certificaciones	FCC/CE
Garantía	3 años estándar Ampliable hasta 5 años
Dimensiones de la unidad base ClickShare	
Dimensiones (Al x An x P)	205 mm X 115 mm X 45 mm (sin antenas) / 8,1" X 4,5" X 1,8" 205 mm X 150 mm X 135 mm (con antenas) / 8,1" X 5,9" X 5,3"
consumo de potencia	Funcionamiento: 6 W (típico) / 18 W (máx.) En espera: 2,6 W (ECO en espera) / 0,4 W (en espera profundo)
peso	600 g/1,32 lb



Avda. Madariaga, 1 - 2º Ofic. 11
48014 Bilbao (Bizkaia)
Tel. 94 475 56 00 - Fax 94 475 79 04
itelsan@norte.vitelsa.es - www.vitelsanorte.com
grupovitelisa