

ClickShare

Sistema de colaboración y presentación en un solo botón



ClickShare hace que conectarse al sistema de vídeo de la sala de reuniones sea solo cuestión de presionar un botón. De este modo se resuelven algunos de los problemas más habituales en las salas de reuniones, que sufren millones de personas en todo el mundo. Esta exclusiva tecnología del botón no solo permite al ponente visualizar su presentación en pantalla en cuestión de segundos, sino que además permite que los asistentes a la reunión participen de manera más activa. Como resultado, se logra una reunión más eficiente y una mejora en la toma de decisiones.

Cómo funciona

Una configuración estándar de ClickShare consiste en cuatro dispositivos compatibles con USB (los "botones de Clickshare"), una carcasa de almacenamiento para guardar de manera ordenada los botones cuando no se utilicen (la "bandeja de ClickShare") y una unidad de base. La unidad de base tiene una conexión fija al sistema de visualización de la sala de reuniones y se encarga de realizar todo el procesamiento necesario. Los usuarios que deseen mostrar su presentación en la pantalla grande de la sala de reuniones, solo tendrán que conectar un botón a su PC o MAC. Para iniciar la aplicación, haga clic en el botón de ClickShare y el contenido del ordenador se transferirá inmediatamente al sistema de visualización de la sala. Además, ClickShare no interfiere en la resolución de su portátil y muestra automáticamente el contenido de la pantalla de la manera más óptima.

Confianza y colaboración

ClickShare simplemente funciona. Parece obvio, pero teniendo en cuenta todo el tiempo que se pierde intentando conectar el portátil a la pantalla de la sala de reuniones, esta facilidad supone un gran alivio para los ponentes. El resultado es una mayor confianza en sí mismos, lo que da lugar a mejores presentaciones. ClickShare también permite que otros asistentes a la reunión participen de manera más activa. Al conectar cualquiera de los otros botones de ClickShare a su portátil, también pueden mostrar su contenido en pantalla. Puede mostrarse simultáneamente el contenido de cuatro participantes en total.

Conjunto de ClickShare

BARCO

Visibly yours

Especificaciones generales	
Sistema operativo	Windows XP Pro, Vista Pro y Windows 7 Pro 32 y 64 bits Mac OS X 10.6, 10.7
Salidas de vídeo	DisplayPort, DVI-I de un enlace VGA (a través de convertor incluido, las resoluciones más altas solo con supresión reducida)
Frecuencia de cuadro	Hasta 20fps
Resolución de salida	XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, WXGA+, WSXGA+, UXGA, HD, WUXGA
Resoluciones de entrada	Hasta 2048x1536 (QXGA)
nivel de ruido	Máx. 28 dBA
Número de fuentes simultáneas en pantalla	4
Número de conexiones simultáneas listas para compartir	25
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK
Cifrado	CCMP
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/g/n
alcance	Máx. 30 m (100 ft) entre botón ClickShare y unidad de base ClickShare
Banda	2,4 GHz y 5 GHz
conexiones	1 LAN Ethernet USB: 4 (parte trasera) + 1 (parte delantera) Salida de línea analógica en toma jack miniatura (3,5 mm) Entrada de línea analógica en toma jack miniatura (3,5 mm) <i>(audio disponible tras actualización de software el 1º trimestre de 2013)</i>
rango de temperatura	Funcionamiento: +5 °C a +40 °C (+41 °F a +104 °F) Almacenamiento: -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: 0 al 90% de humedad relativa, sin condensación Almacenamiento: 0 al 85% de humedad relativa, sin condensación
Altitud	Máx. 3.000 m (9.842 ft)
tiempo de vida	<ul style="list-style-type: none"> ■ Medio ambiente: Ground Benign ■ Temperatura: 25 °C ■ Método: MIL-HDBK-217F Notice 2
Requisitos del sistema	<ul style="list-style-type: none"> ■ CPU: Intel Pentium Dual Core E2140 – 2 * 1.600 Mhz (o equivalente: AMD Athlon 64 X2 3800+ - 2 * 2.000 Mhz) ■ Memoria: 1.024 MB RAM ■ Sistema operativo: Windows XP Pro/Home (SP3) (Windows Vista/7 compatible, pero requiere más RAM)
Dimensiones de la unidad base ClickShare	
Dimensiones (Al x An x P)	181 mm (incl. antenas) x 260 mm x 276 mm (Mín.) / 7,125" (incl. antenas) x 10,236" x 10,9" (Mín.)
peso	2,6 kg/5,75 lb